

Solar-Log™ Smart Relais Station V2*

Die potenzialfreien Relais der Solar-Log™ Smart Relais Station V2 eignen sich für die Ansteuerung von Motoren, Pumpen, Lüftungs- und Klimaanlage sowie Trocknungs- und Belüftungsanlagen. Die Solar-Log™ Smart Relais Station V2 kann bis zu drei Verbraucher direkt schalten und den Verbrauch, über den in der Box integrierten Zähler, zusätzlich erfassen. So kann die Leistungsaufnahme in der Tageskurve dargestellt und die Genauigkeit der Smart Energy Steuerung verbessert werden.



Die Kommunikation zwischen der Solar-Log™ Smart Relais Station V2 und der Solar-Log™ Geräteserie erfolgt über die Netzwerkschnittstelle RJ45 (TCP/IP).

Technische Daten	3 x 16 A (3 x 3,5 kW)
Maximale Last	3 x 3 680 Watt
Relaisausgänge	3 einzeln schaltbare, potentialfreie Relaisausgänge
Schaltspannung	230 V AC, 16 A / 24 V DC
Verbrauchsmessung	Pro schaltbarer Kanal
Stromversorgung	Solar-Log™ Universal Netzteil 12V
Steuerung	TCP/IP, Taster am Gerät
Maße (BxHxT)	105mm x 70mm x 90mm
Garantie	2 Jahre
Artikelnummern	257257

* Ab der Firmware-Version 6.0 wird die Smart Relais Station V2 unterstützt.