



VKF Hagelschutz Nr. 40004

Inhaber /-in

UAB SoliTek cells
Mokslininku str. 6a
8412 Vilnius
Litauen

Hersteller /-in**Gruppe**

121 - Dach

Produkt

SOLID Bifacial gerahmt

Beschreibung

Glas-Glas Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvergespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvergespannt, Stärke = 3,2 mm.
Umlaufender Rahmen aus Aluminium, Farbe schwarz.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Leistungsklassen.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen und alle Leistungsklassen.

Unterlagen

SUPSI PVLab: Prüfbericht '24-116/ABC-REP1-rev0' (18.12.2024)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation

Hagelwiderstand Aussehen

HW 5

Beurteilung

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 5

Bemerkungen**Gültigkeitsdauer**

31.12.2030

Ausstellungsdatum

18.12.2024

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch