



VKF Hagelschutz Nr. 40003

Inhaber /-in

UAB SoliTek cells
Mokslininku str. 6a
8412 Vilnius
Litauen

Hersteller /-in**Gruppe**

121 - Dach

Produkt

SOLID Bifacial

Beschreibung

Glas-Glas Photovoltaikmodul.
Frontglas vorgespannt/teilvergespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rückseitenglas vorgespannt/teilvergespannt, Stärke = 3,2 mm.
Rahmenlos.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Leistungsklassen.
Die Anerkennung bezieht sich auf den solaren Teil, den Rahmen und alle Leistungsklassen.

Unterlagen

SUPSI PVLab: Prüfbericht '24-116/ABC-REP1-rev0' (18.12.2024)

VKF Prüfbestimmungen 25 Photovoltaik Module, Version 1.03 vom 01.11.2016

Klassifikation

Hagelwiderstand Funktionalität

HW 4

Beurteilung

Hagelwiderstand Aussehen

HW 4

Bemerkungen

.

Gültigkeitsdauer

31.12.2030

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Ausstellungsdatum

20.06.2025

Ersetzt Dokument vom

02.04.2025

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit HW -- Mechanik HW 4

Lichtabschirmung HW -- Wasserdichtheit HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch